



**SOLUCIONES
INDUSTRIALES S.R.L.**
Insumos - Equipos - Accesorios

SELLOS MECÁNICOS - MODELOS DISPONIBLES

SI-100 a SI-105

NO BALANCEADO



Sello simple d1: 10 - 80 mm
Resorte cónico P1: 10 Bar
Unidireccional t°C: -40 / +205
DIN 24960 Vg: 10 m/seg2
Estacionarios: G6-G9-G4-G13

SI-201 a 202

NO BALANCEADO



Sello simple d1: 14 - 100 mm
Resorte ondulado P1: 15 Bar
Bi-direccional t°C: -40 / +205
DIN 24960 Vg: 20 m/seg2
Estacionarios: G6-G9-G4-G13

SI-601 a SI-603

NO BALANCEADO



Sello simple d1: 10 - 100 mm
Fuelle de goma P1: 12 Bar
Bi-direccional t°C: -20 / +180
DIN 24960 Vg: 10 m/seg2
Estacionarios: G6-G9-G4-G50-G60

SI-900

NO BALANCEADO



Sello simple d1: 3/8" - 3"
Resorte cilindrico P1: 10 Bar
Bi-direccional t°C: -40 / +180
DIN 24960 Vg: 15 m/seg2
Estacionario: US Standard

SI-920

NO BALANCEADO



Sello simple d1: 5/8" - 3"
Resorte cilindrico P1: 10 Bar
Bi-direccional t°C: -20 / +180
DIN 24960 Vg: 12 m/seg2
Estacionario: US Standard-G11

P/KRONES-HILGE

BALANCEADO



Sello simple d1: 28 y 38 mm
Multi resorte P1: 25 Bar
Bi-direccional t°C: -40 / +205
DIN 24960 Vg: 10 m/seg2
P/ Azúcar y Fluidos viscosos

P/ BOMBAS GRUNDFOS



Sello cartucho d1: 12-16-22 mm
P/ Bombas CR GLF1
Bi-direccional t°C: -20 / +180
Material SIC/SIC/VIT

P/ BOMBAS FLYGT



Sello simple d1: 22-25-35-45
P/ Bombas sumergibles
Bi-direccional t°C: -20 / +180
Material TC/TC/VIT